安拓天线系列

总体特性：

- 频率范围：可选（单星单频/多星多频）
- 增　　益：33dB(可定制)
- 极化方向：RHCP
- VSWR　：<1.5:1
- 阻　　抗：50欧
- 电　　源：2.5-24Volts
- 联接方式：各种标准及电缆连结方式可选
- 外形尺寸：多种外形及安装方式可选
- 温　　度：-55--+85摄氏度
- 震　　动：>30G's

安拓天线关注以下卫星系统的频率信号：

- GPS； GLONASS； GALILEO； 北斗； 民用通信卫星； SBAS； 星基差分 L-Band

典型产品推荐之1：全球一线通----安拓卫星通信&定位集约天线

- 实时定位
- 全球卫星通讯
- 数据宽带传输

适合航海、航空、车载、远离城市地区作业

是解决卫星通信&定位信号合成接收的最佳方案

是车载卫星通信&定位最集约化的天线布置解决方案

（航空型）

安拓“全球一线通”关注着你身边各种卫星信号，你要做的就是当你需要时将设备联上安拓天线

关注频率	1146-1301		1525-1560	1555-1595	1602-1616	1610-1626		1625-1660
						Iridium		
			Rx L-Band					Tx L-Band
			星基差分					
	GPS L2/L5			GPS L1				
	Glonass L2/L3				Glonass L1			
（航海型）	Galileo E5A/E5B/E6		Galileo L6	Galileo L1/E1/E2				

注：有多种规格可供选择。

典型产品推荐之2：北斗天线（手持型）

图 片	名 称	说 明	频 率	尺寸（mm）	增 益
	BD-系列	适合于手持机应用的微小型天线	一代：双频 二代：三频	45X45x15	可选

典型产品推荐之3：安拓航空天线（FAA认证）

图 片	名 称	说 明	频 率	尺寸（mm）	增 益
	ANT-511-XX	适合于航空应用的低阻型天线	系统可选： ● GPS ● GLONASS ● GALILEO ● 北斗 ● SBAS ● OmniStar ● StarFire 频率可选： ● 单频 ● 双频 ● 多频 ● L-BAND	89 直径 x18	可选 ● 无源 ● 20dB ● 33dB ● 40dB ● 其它
	ANT-531-XX	ARINC 743A，机载天线		119x76x20	
	ANT-532-XX	ARINC 743G，机载天线		119x76x20	

典型产品推荐之4：安拓精测天线（高稳相位中心、抑多路径效应）

图 片	名 称	说 明	频 率	尺寸（mm）	增 益
	ANT-700-XX	多径抑板；安装基座；高相位中心稳定性的精测天线	系统可选： ● GPS ● GLONASS ● GALILEO ● 北斗 ● OmniStar ● StarFire 频率可选： ● 单频 ● 双频 ● 多频 ● L-BAND	127 直径 x37	可选 ● 无源 ● 20dB ● 33dB ● 40dB ● 其它
	ANT-533-XX	扼流圈高性能天线		308 直径 x104	